



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
5,5	395390	397880	183090	224073	224073
6,5	395400	397890	302590	224541	224541

Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished	- 146	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 2030.71 g/m
		uml. total	378		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0201		Datum Date 23.10.2008	Name	Benennung Title	
Name		Mindermann		Schüco ADS 65 HD Flügelrahmen 48	
Isosteg Bezeichnung korrigiert		Beatrix			
		Schiller			
		Zeichn.-Nr. Drawing No. 395390 BP 0000			
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	
		<b>SCHÜCO</b>			