



Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,5	395430	397900	304700	224541	224541
	Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished	- 300	Maßstab Scale	1 : 1
		umf. total	432	Werkstoff Material	Gewicht Weight
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated			2599.33 g/m
Original / Änderung Revision / Version	0201	Datum Date	Name	Benennung Title	
Name		12.01.2012		Profil	
Längentabelle hinzu	gez. drawn	Ventker		Schüco ADS 65 HD	
Text_BP aktualisiert	gepr. checked	Beatrix		Flügelrahmen 75	
Klammern bei Maßen hinzu	ges. seen	Schiller		Zelchn.-Nr. Drawing No.	
				395430 BP 0000	
		SCHÜCO		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	