



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Verbundprofil	Innenschale	Aussenschale	Isoliersteg PA1	Isoliersteg PA2
6.50	395490	397930	304700	224541	224541
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished - 194		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 2592.86 g/m
		umf. total 432			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0100		Datum Date	Name	Benennung Title	
Name		18.01.2008		Profil	
		gez. drawn	Beatrix	Schüco ADS 65 HD Flügelrahmen 69	
		gepr. checked	Glauner		
		ges. seen	Schiller		
				Zeichn.-Nr. Drawing No. 395490 BP 0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	