



Beschichtung:

Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten.

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
5,5	395510	397850	183070	284295	284295
6,5	395520	397860	302570	244135	244135
Gewicht Weight 2017.90 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface	
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished 146	Farbe Colour		
		uml. total 378	Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version 0201		Norm			
Änderungsgrund Change reason		Maßstab Scale 1 : 1		Benennung Title	
284295 war 224093		Datum Date 06.06.2019		Flügelrahmen 73/73	
		gez. drawn Rethmeier		Schüco ADS 70 HD Profil	
		gepr. checked Rethmeier, A.			
		ges. seen Schiller, M.			
		Zeichn.-Nr. Drawing No. 395510 BP 0000			
SCHÜCO		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	