



Beschichtung:

Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten.
 Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
5,5	395570	397880	183090	284295	284295
6,5	395580	397890	302590	244135	244135
Gewicht Weight 2030.71 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface	
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished 146	umf. total 378	Farbe Colour	
Original / Änderung Revision / Version 0403		Werkstoff Material		Norm	
Änderungsgrund Change reason 284295 war 224093		Maßstab Scale 1 : 1		Benennung Title Flügelrahmen 48/98	
Datum Date 06.06.2019		gez. drawn Rethmeier		Schüco ADS 70 HD Profil	
gepr. checked Rethmeier, A.		ges. seen Schiller, M.			
Zeichn.-Nr. Drawing No. 395570 BP 0000		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature			