



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Verbundprofil	Innenschale	Aussenschale	Isoliersteg PA1	Isoliersteg PA2
5.50	395630	397910	183090	224093	224093
6.50	395640	397920	302590	244135	244135
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished	- 140	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 2024.23 g/m
		uml. total	378		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0201		Datum Date	Name	Benennung Title	
Name		07.04.2009		Profil	
Zeichnung nach neuer Schüco		gez. drawn	Beatrix	Schüco ADS 70 HD Flügelrahmen 42	
Richtlinie überarbeitet		gepr. checked	Glauner		
		ges. seen	Schiller		
				Zeichn.-Nr. Drawing No. 395630 BP 0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	