



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge [m]	Verbundprofil	Innenschale	Aussenschale	Isoliersteg PA1	Isoliersteg PA2
5.50	395650	397910	183090	224583	224583
6.50	395660	397920	302590	244137	244137
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished - 140		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 2024.23 g/m
		umf. total 378			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0201		Datum Date	Name	Benennung Title	
Name Beatrix		13.06.2008		Profil	
SAP-Tabelle korrigiert		gez. drawn	Beatrix	Schüco ADS 70 HD	
		gepr. checked	Glauner	Flügelrahmen 42	
		ges. seen	Schiller	Zeichn.-Nr. Drawing No. 395650 BP 0000	
		SCHÜCO		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	