



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Verbundprofil	Innenschale	Aussenschale	Isoliersteg PA1	Isoliersteg PA2
6.50	395670	397930	304700	244135	244135
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished - 194		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 2592.86 g/m
		umf. total 432			
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated	
Original / Änderung Revision / Version 0100		Datum Date	Name	Werkstoff Material	
Name		18.01.2008		Benennung Title	
		gez. draw Beatrix		Schüco ADS 70 HD Flügelrahmen 69	
		gepr. checked Glauner			
		ges. seen Schiller			
				Zeichn.-Nr. Drawing No. 395670 BP 0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	