



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Verbundprofil	Innenschale	Aussenschale	Isoliersteg PA1	Isoliersteg PA2
6.50	395710	397870	304680	244459	244459
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished - 200		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 2586.52 g/m
		uml. total 432			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0100		Datum Date	Name	Benennung Title	
Name		21.01.2008		Profil	
		gez. drawn	Beatrix	Schüco ADS 75 HD.HI Flügelrahmen 100	
		gepr. checked	Glauner		
		ges. seen	Schiller		
		<b>SCHÜCO</b>		Zeichn.-Nr. Drawing No. 395710 BP 0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	