



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Verbundprofil	Innenschale	Aussenschale	Isoliersteg PA1	Isoliersteg PA2
5.50	395750	397910	183090	244461	244461
6.50	395760	397920	302590	244459	244459
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished - 140		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 2024.23 g/m
		umf. total 378			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0201		Datum Date	Name	Benennung Title	
Name Beatrix		25.01.2008		Profil	
Symbol A-Schale korrigiert		gez. drawn	Beatrix	Schüco ADS 75 HD.HI Flügelrahmen 42	
		gepr. checked	Glauner		
		ges. seen	Schiller		
				Zeichn.-Nr. Drawing No. 395750 BP 0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	