




Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund	I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2		
1,19		395820	375180		375170		224085		224085		
6		395810	375180		375170		224085		224085		
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:			
				mech. polished		-		235		Maßstab Scale 1 : 1	
				umf. total				507			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		— - —		Werkstoff Material		Gewicht Weight 3107.12 g/m	
Original / Änderung Revision / Version 0100				Datum Date		Name		Benennung Title			
Name				25.11.2008				Profil			
		gez. drawn			Mindermann		Schüco ADS 70 HD SL Sockelprofil 100/125				
		gepr. checked			Rethmeier						
		ges. seen			Schiller						
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		395810 BP 0000			
						EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for			