



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6	395890	399840	399850	224.073	
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished - 50		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 834.08 g/m
		uml. total 251			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0100		Datum Date 16.12.2008	Name		
Name		Rethmeier		Benennung Title <b>Profil</b>	
		gepr. checked Schiller		Schüco ADS 65	
		gez. drawn Schiller		Türschwelle 10/40	
		ges. seen Schiller		Zeichn.-Nr. Drawing No. 395890 BP 0000	
		<b>SCHÜCO</b>		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	