

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C

nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen

und Dekapieren sind so oft durchzuführen,

bis das Spülwasser sauber ist.

2											
9	Lagerlänge [m]		Verbundprofil		Innenschale		Αu	issenschale	Isoliersteg PA1		Isoliersteg PA2
Ğ.	5.50		396010		398010		39	8020	284077		284077
31LE		Zulässige Abweichung Permissable tolerance				lächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Ptan:	
ŭ.					mech. polished	_ 1	13	Maßstab		Gewicht	
vorbenalten					umi. total	2	85	Scale 1:1		Weight	1732.43 g/m
	Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated			Werkstoff			
en	Original / Änderung Revision / Version 0201				Datum Date	Name		Material			
Anderungen	Name Beatrix				26.05.200)8		Benennung Title		Profil	
٦ ا	Tabellen mit Artikelnummern			gez. drawn	Beatrix			FIUIII			
ם	aktualisiert			gepr. checked	Glauner						
-	Symbol 398010 korrigiert			ges. seen	Schiller			Schüco ADS	60		Blendrahmen 44
ecunische								ZeichnNr. Drawing No.	396	010 BP	0000
ecur							EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz f Replace for			