



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste	
				VL1	VL2
6m	396020	398030	345060	284077	284077
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU
			mech. polished	-	113
			umf. total		317
			beschichtet coated		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			Maßstab Scale	1 : 1
Original / Änderung Revision / Version	0100	Datum Date	Name	Werkstoff Material	Info-Plan: Gewicht Weight
Name		04.11.2005	SLOEED		g/m
	gez. drawn		Schlögel	Benennung Title	
	gepr. checked		Rethmeier	Profil	
	ges. seen		Schiller	SP 2012 BT 60	Blendrahmen 44
			SCHÜCO	Zeichn.-Nr. Drawing No.	
				396020 BP 0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for