



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil- Verbund	I- Schale	A- Schale	Verbundleiste	
				VL1	VL2
6m	396060	398040	345230	284077	284077
	Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		meh. polished	- 138	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
		umf. total	376		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version	0100	Datum Date	Name	Benennung Title	
Name		04.11.2005	SLOEED	Profil	
	gez. drawn		Schlögel	SP 2012 BT 60	
	gepr. checked		Rethmeier	Riegel/Pfosten 44	
	ges. seen		Schiller	396060 BP 0000	
<b>SCHÜCO</b>			Zeichn.-Nr. Drawing No.		Ersatz für Replacement for
			EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		