



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge [m]	Verbundprofil	Innenschale	Aussenschale	Isoliersteg PA1	Isoliersteg PA2
5.50	396070	398010	398090	284077	284077
	Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		meh. polished	- 138	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 1883.20 g/m
		umf. total	353		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version	0201	Datum Date	Name	Benennung Title	
Name	Beatrix	20.05.2008		Profil	
Tabellen mit Artikelnummern aktualisiert	gez. drawn	Beatrix		Schüco ADS 60 Blendrahmen 44	
Symbol 398010 korrigiert	gepr. checked	Glauner			
	ges. seen	Schiller			
		SCHÜCO		Zeichn.-Nr. Drawing No. 396070 BP 0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	