



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,5	396100	398120	398140	284085	284085
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished	- 73	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 1706.78 g/m
		uml. total	267		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0201		Datum Date 04.03.2009	Name		
Name		Beyermann			Benennung Title Profil
Zeichnungslayout geändert		Beatrix			
		Schiller			
		Schüco ADS 60			Flügelrahmen 73
		Zeichn.-Nr. Drawing No. 396100 BP 0000			
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature			Ersatz für Replacement for
		SCHÜCO			