



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste	
				VL1	VL2
6.5m	396130	398170	398160	284085	284085
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished - 140		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
		umf. total 340			
Paßmaße Close tol.		beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0201		Datum Date		Benennung Title	
Name Schlögel		22.11.2005		SLOEED	
Profilkontur überarbeitet		gez. drawn Schlögel		SP 2012 BT 60 Flügelrahmen 42	
		gepr. checked Rethmeier			
		ges. seen Schiller			
				Zeichn.-Nr. Drawing No. 396130 BP 0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	