



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
4,5	396170	398240	398250	284077	284077
5	396420	396390	396400	284077	284077
		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished - 45		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 1010.12 g/m
		uml. total 195			
		beschichtet coated - - -		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0302		Datum Date 14.01.2009		Name	
Name		14.01.2009		Benennung Title	
Artikelnr. der A-Schale und I-Schale beim 5m Verbund		gez. drawn Beatrix		Profil	
korrigiert		gepr. checked Glauner			
		ges. seen Schiller		Schüco ADS 60 Stulpprofil 45	
				Zeichn.-Nr. Drawing No. 396170 BP 0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	