



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil- Verbund	I- Schale	A- Schale	Verbundleiste	
				VL1	VL2
5.5m	396340	398430	398440	224073	284077
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished - 84		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
		umf. total 267			
Paßmaße Close tol.		beschichtet coated		Werkstoff Material	
Abmaße Std. tolerance		Original / Änderung Revision / Version 0100		Datum Date	
		Name		Benennung Title	
		04.11.2005		SLOEED	
		gez. drawn		Schlögel	
		gepr. checked		Rethmeier	
		ges. seen		Schiller	
		SP 2012 BT 60		Einsatzblendr. 58/26	
		Zeichn.-Nr. Drawing No.		396340 BP 0000	
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	
		SCHÜCO			