



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste	
				VL1	VL2
6m	396360	398650	398660	284077	284077
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
Paßmaße Close tol.		mech. polished umf. total 443		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0100		Datum Date 05.07.2007	Name	Benennung Title	
Name		gez. drawn gepr. checked ges. seen		Profil	
		Beatrix Glauner Schiller		Schüco ADS 60 Sockelseitenteil 108/133	
		SCHÜCO		Zeichn.-Nr. Drawing No. 396360 BP 0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	