



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,5	396500	375320	306920	224739	224739
	Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished	-	83	
		umf. total		355	Maßstab Scale
		beschichtet coated	- - -		1 : 1
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance				Werkstoff Material
Original / Änderung Revision / Version	0302	Datum Date	Name	Benennung Title	
Name		24.04.2009		Profil	
A-Schale geändert	gez. drawn	Dopatka		Schüco ADS 65 HD	
	gepr. checked	Beatrix		Flügelrahmen 83	
	ges. seen	Schiller		Zeichn.-Nr. Drawing No.	
				396500 BP 0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	
SCHÜCO					