



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,5	396520	397890	375340	224739	224739
	Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished	- 48	Maßstab Scale	1 : 1
		umf. total	260	Gewicht Weight	1702.08 g/m
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version	0201	Datum Date	Name	Benennung Title	
Name		13.01.2009		Profil	
Gewicht geändert	gez. drawn	Mindermann		Schüco ADS 65 HD	
Oberflächenabwicklung geändert	gepr. checked	Rethmeier		Flügelrahmen 48	
	ges. seen	Schiller		Zeichn.-Nr. Drawing No.	
				396520 BP 0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	
SCHÜCO					