



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
5,5	396580	397880	188230	224581	224581
6,5	396590	397890	313980	224739	224739
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference	
		mech. polished uml. total 151 390		VP PU Maßstab Scale 1 : 1	
		beschichtet coated		Info-Plan: Gewicht Weight 2066.61 g/m	
Original / Änderung Revision / Version 0100		Datum Date 07.11.2008		Werkstoff Material	
Name		Name Mindermann Rethmeier Schiller		Benennung Title Profil	
		gez. drawn gepr. checked ges. seen		Schüco ADS 65 HD RL Flügelrahmen 48/98	
		Zeichn.-Nr. Drawing No. 396580 BP 0000		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
		Ersatz für Replacement for			