



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2	
5,5	396620	375310	188220	224581	224581	
6,5	396630	375320	313970	224739	224739	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
			mech. polished	- 158	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 2372.8 g/m
			uml. total	442		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version	0100	Datum Date	Name		Benennung Title	
Name		07.11.2008	Mindermann Rethmeier Schiller		Schüco ADS 65 HD RL Flügelrahmen 83/73	
		Zeichn.-Nr. Drawing No.		396620 BP 0000		
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for		
		<b>SCHÜCO</b>				