



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2	
6,5	396730	397890	375340	244137	244137	
	Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:	
		mech. polished	-	48	Maßstab Scale	1 : 1
			umf. total	260	Gewicht Weight	1702.08 g/m
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version	0100	Datum Date	Name			
Name		03.12.2008	Mindermann Rethmeier Schiller			
	gez. drawn	Profil				
	gepr. checked	Schüco ADS 70 HD Flügelrahmen 48				
	ges. seen	Zeichn.-Nr. Drawing No.				
		396730 BP 0000				
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for		
SCHÜCO						