



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
5,5	396760	397850	188220	224583	224583
6,5	396770	397860	313970	244137	244137
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished	- 148	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 2053.8 g/m
		uml. total	390		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0100		Datum Date	Name	Benennung Title	
Name		07.11.2008		Profil	
		gez. drawn Mindermann		Schüco ADS 70 HD RL Flügelrahmen 73/73	
		gepr. checked Rethmeier			
		ges. seen Schiller			
				Zeichn.-Nr. Drawing No. 396760 BP 0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	