



Beschichtung:

Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten.

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
5,5		396850	375310	188220	284295	284295
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
			mech. polished	-	162	Maßstab Scale
		beschichtet coated		442	1 : 1	
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version		0201		Datum Date	Name	
Name				09.10.2009		
Zeichnung nach Schüco Norm		gez. drawn	Richter			
überarbeitet		gepr. checked	Beatrix			
Text hinzu		ges. seen	Schiller			
				Benennung Title		
				Schüco ADS 70 HD RL Flügelrahmen 83/73		
				Zeichn.-Nr. Drawing No.		
				396850 BP 0000		
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for
				SCHÜCO		