



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
1,19	397260	397220	397210	284129	284129
6	397250	397220	397210	284129	284129
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished umf. total 456		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 3009.53 g/m
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0201		Datum Date 06.04.2009	Name		
Name		Mindermann			Benennung Title Profil
Zeichnung komplett überarbeitet nach Schüco Norm		gepr. checked Beatrix			Schüco ADS 65 Sockelprofil 117/142
		ges. seen Schiller			
		Zeichn.-Nr. Drawing No. 397250 BP 0000			Ersatz für Replacement for
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature			
SCHÜCO					