



Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten.

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste	
				VL1	VL2
6.0m	397310	397220	397210	284129	284129
1190 ^{+5,0} mm	397340	gefertigt aus 397310		-	-
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished - 259		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 3009.53 g/m
		umf. total 456			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0201		Datum Date	Name	Benennung Title	
Name Beatrix		08.02.2008		Profil	
397210 war 397230		gez. drawn	Beatrix	Schüco ADS 70.HI Sockelprofil 117/142	
		gepr. checked	Glauner	Zeichn.-Nr. Drawing No. 397310 BP 0000	
		ges. seen	Schiller	EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
		SCHÜCO		Ersatz für Replacement for	