



Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten.

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste	
				VL1	VL2
6.0m	397430	398970	397510	224073	224073
1190 ^{+5,0} mm	397440	gefertigt aus 397430		-	-

Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished	- 230	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 2890.59 g/m
		umf. total	467		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0100		Datum Date 24.10.2007	Name	Benennung Title	
Name		gez. draw gepr. checked ges. seen		Beatrix Glauner Schiller	
				Schüco ADS 65 RL Sockelprofil 100/125	
				Zeichn.-Nr. Drawing No. 397430 BP 0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	
SCHÜCO					