



Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten.

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste	
				VL1	VL2
6.0m	397450	398970	397510	244577	244577
1190 <sup>+5,0</sup> mm	397460	gefertigt aus 397450		-	-
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished - 230		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 2890.59 g/m
		umf. total 467			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0100		Datum Date 25.10.2007	Name	Benennung Title	
		gez. drawn Beatrix		Schüco ADS 70 RL.HI Sockelprofil 100/125	
		gepr. checked Glauner			
		ges. seen Schiller			
		<b>SCHÜCO</b>		Zeichn.-Nr. Drawing No. 397450 BP 0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	