



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
5,5	397530	398180	397690	284539	284539
Gewicht Weight	1225.91 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference	Oberfläche Surface		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		meh. polished	63	Farbe Colour	
		umf. total	223	Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version	0302		Norm		
Änderungsgrund Change reason	Maßstab Scale	1 : 1		Benennung Title	
Längentabelle aktualisiert	Datum Date	08.04.2024		Profil	
234539 war 284129	gez. drawn	Pein		Fensterfassade	
	gepr. checked	Rethmeier, A.		Schüco AWS 65 WF	
	ges. seen	Wedemeyer, J.T.		Wechselprofil 25	
				Zeichn.-Nr. Drawing No.	
				397530 BP 0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	
				SCHÜCO	