



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste	
				VL1	VL2
5.5m	397550	398180	397690	284151	284151
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
Paßmaße Close tol.		mech. polished umf. total beschichtet coated		Maßstab Scale	Gewicht Weight
Abmaße Std. tolerance		-		1 : 1	1225.91 g/m
Original / Änderung Revision / Version		Datum Date	Name	Werkstoff Material	
0100		23.05.2007	BEATBO	Benennung Title	
Name		gez. drawn gepr. checked ges. seen		Profil Fensterfassade Schüco AWS 70 WF.HI Wechselprofil 25	
				Zeichn.-Nr. Drawing No. 397550 BP 0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	