



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
5,5	397580	398200	397520	284151	284151
	Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished	- 63	Maßstab Scale	1 : 1
		umf. total	341	Gewicht Weight	1274.62 g/m
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version	0201	Datum Date	Name	Benennung Title	
Name		29.07.2008		Profil Fensterfassade	
Kontur A-Schale korrigiert	gez. drawn		Pein	Schüco AWS 70 WF.HI Wechselprofil 50	
	gepr. checked		Beatrix		
	ges. seen		Schiller		
			Zeichn.-Nr. Drawing No.	397580 BP 0000	
			EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for	
			SCHÜCO		