



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
5,5	397670	397640	398420	284199	284539
Gewicht Weight	1749.37 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface	
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	84	Farbe Colour	
		uml. total	271	Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version	0403			Norm	
Änderungsgrund Change reason		Maßstab Scale	1 : 1	Benennung Title	
Längenvariantentabelle	Datum Date	07.12.2020		Einsatzblendr. 33/51	
überarbeitet	gez. drawn	Rethmeier		Schüco ADS 65	
	gepr. checked	Rethmeier, A.		Profil	
	ges. seen	Schiller, M.		Zeichn.-Nr. Drawing No.	
				397670 BP 0000	
<b>SCHÜCO</b>		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	