



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
5,5	397700	397660	398460	224073	284129
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished	- 52	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 1412.41 g/m
		uml. total	236		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0302		Datum Date	Name	Benennung Title	
Name		19.02.2009		Profil	
Kontur von I-Schale geändert		gez. drawn	Mindermann	Schüco ADS 65 Einsatzblendr. 40/12	
		gepr. checked	Beatrix		
		ges. seen	Schiller		
				Zeichn.-Nr. Drawing No. 397700 BP 0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	