



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

| | | | | | |
|---|------------------|--|-----------------------|---|----------|
| L [m] | Verbund | I-Schale | A-Schale | Steg PA1 | Steg PA2 |
| 5,5 | 397710 | 397730 | 398420 | 284199 | 284525 |
| Gewicht Weight | 1773.8 g/m | Oberflächenabwicklung Circumference | Oberfläche Surface | | |
| Zulässige Abweichung Permissible tolerance | | mech. polished | 84 | Farbe Colour | |
| | | uml. total | 277 | Werkstoff Material | |
| Original / Änderung Revision / Version | 0302 | | Norm | | |
| Änderungsgrund Change reason | Maßstab Scale | 1 : 1 | | Benennung Title | |
| Längenvariantentabelle | Datum Date | 22.07.2022 | | Einsatzblendr. 33/51 | |
| überarbeitet: | gez. drawn | Rethmeier | | | |
| 284199 war 224073 | gepr. checked | Rethmeier, A. | | Schüco ADS 70.HI | |
| 284525 war 284157 | ges. seen | Bäumler, A. | | Profil | |
| | | | | Zeichn.-Nr. Drawing No. | |
| | | | | 397710 BP 0000 | |
| | | | | EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature | |
| | | | | Ersatz für Replacement for | |
| SCHÜCO | | | | | |