



Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
5,5	397720	397740	398440	284199	284525
Gewicht Weight	1783.64 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference	Oberfläche Surface		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	84	Farbe Colour	
		uml. total	276	Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version	0403		Norm		
Änderungsgrund Change reason	Maßstab Scale	1 : 1		Benennung Title	
Längenvariantentabelle	Datum Date	07.12.2020		Einsatzblendr. 58/26	
überarbeitet	gez. drawn	Rethmeier			
	gepr. checked	Rethmeier, A.		Schüco ADS 70.HI	Profil
	ges. seen	Schiller, M.		Zeichn.-Nr. Drawing No.	
				397720 BP 0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for
		SCHÜCO			