



Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten.

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste	
				VL1	VL2
6.0m	397760	397220	397210	224091	224091
1190 <sup>+5,0</sup> mm	-	-	-	-	-
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU
			mech. polished	- 259	Info-Plan:
			uml. total	456	Maßstab Scale
			beschichtet coated	- - -	1 : 1
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance				Werkstoff Material
Original / Änderung Revision / Version	0100	Datum Date	Name	Benennung Title	
		24.07.2007		Profil	
		gez. drawn	Beatrix	Schüco ADS 50	
		gepr. checked	Glauner	Sockelprofil 117/142	
		ges. seen	Schiller	Zeichn.-Nr. Drawing No.	
			397760 BP 0000		
			EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for
			<b>SCHÜCO</b>		