



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste	
				VL1	VL2
6m	397770	398650	398660	224091	224091
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
Faßmaße Close tol.		mech. polished - 241		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 2866.16 g/m
Abmaße Std. tolerance		uml. total 443			
Original / Änderung Revision / Version 0100		Datum Date 26.07.2007		Werkstoff Material	
Name		Name		Benennung Title	
gez. drawn		Name		Schüco ADS 50 Sockelseitenteil 108/133	
gepr. checked		Name			
ges. seen		Name			
		Zeichn.-Nr. Drawing No. 397770 BP 0000		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
		Ersatz für Replacement for			