



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil- Verbund	I- Schale	A- Schale	Verbundleiste	
				VL1	VL2
6m	397830	397810	397820	284117	-
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU
			mech. polished	-	25
			umf. total		108
			beschichtet coated	-	-
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			Maßstab Scale	1 : 1
				Info-Plan:	Gewicht Weight
					622.14 g/m
Original / Änderung Revision / Version	0100	Datum Date	Name	Werkstoff Material	
Name		07.09.2007		Benennung Title	Profil
	gez. drawn		Beatrix	Schüco ADS 65 Anschlagwechselprofil	
	gepr. checked		Glauner		
	ges. seen		Schiller		
SCHÜCO			Zeichn.-Nr. Drawing No.	397830 BP 0000	
			EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for	