



Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste	
				VL1	VL2
6m	397840	397810	397820	244849	-
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished - 25		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 622.14 g/m
		umf. total 108			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0100		Datum Date 09.08.2007	Name		
Name		gez. drawn gepr. checked ges. seen		Benennung Title	
		Beatrix Glauner Schiller		Schüco ADS 70.HI Anschlagwechselprofil	
		SCHÜCO		Zeichn.-Nr. Drawing No. 397840 BP 0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	