



**Beschichtung:**

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.  
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

**Eloxal:**

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2	
4,500	430290	431300	431290	284439	284437	
6,000	430280	345280	431280	244381	244383	
Gewicht Weight 2.740,75 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished 80		Farbe Colour		
		uml. total 602				
		beschichtet coated		Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version 0403		Maßstab Scale 1 : 1		Benennung Title		
Änderungsgrund Revision / Version		Datum Date 24.05.2016		Blendrahmen 26/47		
Gewicht aktualisiert		gez. drawn Reckendrees, U.		Schüco ASS 70.HI		
Uml. total aktualisiert		gepr. checked Diestelmeier, S.				Profil
		ges. seen Olk, F.				
		Zeichn.-Nr. Drawing No. 430280_BP_0000				
		<b>SCHÜCO</b>		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
				Ersatz für Replacement for		

