



Beschichtung:

Nur für Nasslackbeschichtung und Eloxal zugelassen!

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,5	430810	430790	430800	284831	284173
	Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished	- 210	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 3187.57 g/m
		uml. total	483		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated - - -		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version	0201	Datum Date	Name	Benennung Title	
Name		22.01.2013		Profil	
Beschichtungstext geändert	gez. drawn	Beatrix		Schüco ADS 90 PL.SI Flügelrahmen 110/100	
	gepr. checked	Rethmeier			
	ges. seen	Schiller			
				Zelchn.-Nr. Drawing No.	430810 BP 0000
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for