



Beschichtung:

Nur für Nasslackbeschichtung und Eloxal zugelassen!

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
5,5	4 39070	4 38100	4 30220	284830	284171
6,5	4 39080	4 38110	4 30230	284831	284173
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished	- 151	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 2103.37 g/m
		uml. total	389		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated - - -		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version	0504	Datum Date	Name	Benennung Title	
Name		22.01.2013		Profil	
Beschichtungstext geändert		gez. drawn	Beatrix	Schüco ADS 90.SI	
		gepr. checked	Beatrix	Flügelprofil 78/73	
		ges. seen	Schiller	Zelchn.-Nr. Drawing No. 439070 BP 0000	
		SCHÜCO		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	