



Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	439590	472520	472530	278413	
Gewicht Weight	1329.95 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference	Oberfläche Surface		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	0	Farbe Colour	
		uml. total	298		
		beschichtet coated	---	Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version	0302		Norm		
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale	1 : 1		
uml. total in 298		Datum Date	24.07.2018		
geändert		gez. drawn	Pacillo, D.		
		gepr. checked	Rethmeier, A.		
		ges. seen	Schiller, M.		
			Benennung Title		
			Türschwelle 90		
			Schüco ADS 90 SimplySmart		
			Profil		
			Zeichn.-Nr. Drawing No.		
			439590_BP_0000		
			EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
			Ersatz für Replacement for		

			Inventor		

SCHÜCO