



Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.
 E6/C0 (20µm)

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	439596	472520	472530	278413	
Gewicht Weight	1329.95 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference	Oberfläche Surface		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance	mech. polished	0	Farbe Colour		
	uml. total	365	gefertigt aus : 439590		
	beschichtet coated	- - -	Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version	0201		Norm		
Änderungsgrund Revision / Version	Maßstab Scale	1 : 1	Benennung Title		
Text: gefertigt aus	Datum Date	11.05.2017	Türschwelle 90 C0		
hinzu	gez. drawn	Warweg, D.	Schüco ADS 90 SimplySmart		
	gepr. checked	Rethmeier, A.	Profil		
	ges. seen	Schiller, M.	Zeichn.-Nr. Drawing No.		
	SCHÜCO		439596_BP_0000		
	EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for		