



Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
6,000	439600	472810	472540	483640	PA	224079	224079	224079	224079
Gewicht Weight 2.738,10 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface					
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished 100		Farbe Colour					
		uml. total 344							
		beschichtet coated		Werkstoff Material					
Original / Änderung Revision / Version 0302				Norm					
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1		Benennung Title					
I-Schale neu		Datum Date 06.10.2016		Sockelprofil 100					
		gez. drawn Pacillo, D.		Schüco ADS 90 SimplySmart Profil					
		gepr. checked Rethmeier, A.							
		ges. seen Schiller, M.							
		SCHÜCO		Zeichn.-Nr. Drawing No. 439600_BP_0000					
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for			