



Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

| L [m] | Profil | I-Schale | A-Schale | M-Schale | | Steg 1 | Steg 2 | Steg 3 | Steg 4 |
|--|--------|--|----------|---|----|----------------------------------|--------|--------|--------|
| 6,000 | 439610 | 472810 | 472540 | 483640 | PA | 244369 | 244369 | 244369 | 244369 |
| Gewicht Weight 2738.10 g/m | | Oberflächenabwicklung Circumference | | Oberfläche Surface | | | | | |
| Zulässige Abweichung Permissible tolerance | | mech. polished 100 | | Farbe Colour | | | | | |
| | | uml. total 343 | | | | | | | |
| | | beschichtet coated | | Werkstoff Material | | | | | |
| Original / Änderung Revision / Version 0302 | | | | Norm | | | | | |
| Änderungsgrund Revision / Version | | Maßstab Scale 1 : 1 | | Benennung Title | | | | | |
| I-Schale geändert | | Datum Date 18.11.2016 | | Sokelprofil 100 | | | | | |
| | | gez. drawn Preuss, E. | | Schüco ADS 90.SI SimplySmart Profil | | | | | |
| | | gepr. checked Rethmeier, A. | | | | | | | |
| | | ges. seen Schiller, M. | | | | | | | |
| | | SCHÜCO | | Zeichn.-Nr. Drawing No. 439610_BP_0000 | | | | | |
| | | | | EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature | | Ersatz für Replacement for | | | |